Funções	Série 209			
0-PRESET	•			
Sinal sonoro no valor de medição determinado	•			
Desligamento automático	•			
in/mm	ø			
Proramas de medicão	641 643 642			

Prgramas de medição (MODO)	209-837	209-838	209-868	209-839	209-640	209-641	209-643	209-642
Visor com valor da medição Visor com valor mínimo da medição	•	•	•	•	•	•	•	•
Visor com valor máximo da medição	•	•	•		•	•	•	
Programa estatístico (2 sec.)	•	•	•	•	•	•	•	•

Medidores "DIGI-TEST" para Medidas Externas

Série 209

Com saída de dados SPC





209-837

Especificações


LCD de 7 dígitos De acordo com o DIN 40050 IP-52 Visor: Nível de proteção: 0,9-1,5 N


Força de medição: Inclui bateria

Acessórios Opcionais


Cabo de comunicação (1,5 m), para impressora DP.1VR 21JAA268

	Capacidade	Código	Resolução	Exatidão	Profundidade máxima L	Profundidade máxima A	Largura mínima da ranhura B	Contatos de medição	Raio do contato de medição	Peso
	mm		mm	mm	mm	mm	mm		mm	g
	Contato de	medição: E	Borda de metal	duro (raio	0,5 mm)					
	0,3-25,0	209-838	0,01	± 0,02	80	22	4,5	veja figura 1	0,50/0,50	360
	Contato de	medição: E	Borda de metal	duro (raio	0,75 mm)					
	0,5-50,0	209-641	0,02	± 0,04	170	32	5,5	veja figura 1	0,75/0,75	560
	Contato de	medição: E	sfera de meta	l duro Ø 1,	5 mm					
	0,3-25,0	209-837	0,01	± 0,02	80	22	4,5	veja figura 2	0,75/0,75	360
	0,2-12,5	209-868	0,005	± 0,015	26	_	_	veja figura 3	0,75/0,75	340
Contato de medição: Esfera de metal duro Ø 2,0 mm										
	0,5-50,0	209-640	0,02	± 0,04	170	32	5,5	veja figura 2	1,00/1,00	560
	0,5-50,0	209-643	0,02	± 0,04	170	_	_	veja figura 3	1,00/1,00	550
Contato de medição: Disco de medição Ø 10 mm										
	0,3-25,0	209-839	0,01	± 0,03	80	_	_	veja figura 4	_	360
	Contato de	medição: [Disco de mediç	ão Ø 50 m	m					
	0,5-50,0	209-642	0,02	± 0,06	170	_	_	veja figura 4	_	600









mínimo Ø 3 mm/9 mm capacidade 0,5-50 mm △ Modelos em polegada sob consulta

